

WLAN-fähiges Steuergerät mit schneller Programmierung und umfangreichen Wassersparfunktionen.

HAUPTVORTEILE

- Anzahl der Stationen:
 - 4, 6, 8 oder 14 (feststehende Modelle)
- WLAN-fähiges Steuergerät, das von der Hydrowise®-Software automatisch gesteuert wird
- Das hinterleuchtete Display bietet optimale Sicht bei allen Lichtverhältnissen
- 3 flexible Programme mit jeweils 4 Startzeiten und einer Laufzeit von bis zu 6 Stunden
- QuickCheck™: einfache Diagnostik von fehlerhaften Verkabelungen
- Option „Programme ausblenden“: ein Programm und eine Startzeit werden angezeigt (vereinfachte Anzeige)
- Unterbrechung der Bewässerung bis zu 99 Tage außerhalb der Saison
- Kurzschlusschutz: stellt Verkabelungsfehler fest und überspringt fehlerhafte Stationen, ohne dass das Steuergerät beschädigt wird
- Easy Retrieve™-Datensicherung: sichert den gesamten Beregnungszeitplan
- Verzögerung zwischen Stationen für langsam schließende Ventile oder zur Auffüllung des Wasservorratsspeichers
- Zyklus- und Einsickerphasen: vermeiden Wasserverschwendung und -abfluss in Bereichen mit Höhenunterschied oder verdichtetem Boden
- Saisonale Anpassung: ermöglicht eine raschere Zeitplananpassung, ohne Laufzeiten ändern zu müssen

VORTEILE DES WLAN-MODULS

- Online-Bewässerungsmanagement mit Warnmeldungen zum Status des Steuergeräts und bei defekter Verkabelung
- Die Standard-ABC-Programmoption ermöglicht 3 unabhängige Programme mit jeweils 6 Startzeiten sowie einer maximalen Laufzeit von 24 Stunden
- Predictive Watering™: an lokale Wetterbedingungen angepasste Zeitpläne für maximale Wassereinsparungen
- Kompatibel mit Amazon Alexa™ und dem Control4®-Heimautomationssystem

BETRIEBSDATEN

- Transformatoreingang: 120 oder 230 VAC
- Transformatorausgang (24 VAC): 1 A
- Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A
- P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,28 A
- Sensoreingänge: 1
- Zulassungen (Steuergerät): Kunststoff IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Zulassungen (Modul): WLAN b/g/n, Bluetooth 5.0, CE, UL, RCM, FCC
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

X2 – SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: REIHENFOLGE 1 + 2 + 3

1	Modell	2	Transformator	3	Stecker
	X2-4 = 4 Stationen		00 = 120 VAC		(leer) = Stecker für die USA
	X2-6 = 6 Stationen		01 = 230 VAC		E = Stecker für Europa
	X2-8 = 8 Stationen				A = Stecker für Australien
	X2-14 = 14 Stationen				

Beispiele:

X2-1401-E = Steuergerät mit integriertem 230-V-AC-Trafo, Stecker für Europa, 14 Stationen
 X2-1401-A = Steuergerät mit integriertem 230-V-AC-Trafo, Stecker für Australien, 14 Stationen

WAND WLAN-MODUL

Modell	Beschreibung
WAND	Bluetooth und WLAN-Modul für die Hydrowise-Bewässerungssoftware



X2
 Höhe: 23 cm
 Breite: 19 cm
 Tiefe: 10 cm



WAND WLAN-Modul
 Höhe: 2 cm
 Breite: 5 cm
 Tiefe: 5 cm

STANDARD-STEUERGERÄTE

Kompatibel mit:



Hydrowise®-Software



Rain-Clik-Sensor



ROAM-Fernbedienung

ROAM XL-Fernbedienung



Smart WaterMark

Als Gerät zum verantwortungsbewussten Wassersparen anerkannt, wenn es mit dem WAND WLAN-Modul benutzt wird

Amazon Alexa ist eine Marke von Amazon.com Inc. oder der Tochtergesellschaften. Control4 ist eine registrierte Marke von Control4 Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.